

Weitzer Diele 1800

3-Schicht 11mm mit ca. 2,7mm Nuttschicht

Dimension: 1800 x 175 x 11 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

Produktbeschreibung:

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Produktionsstandort | Österreich | Holzarten/Farben |
| Gesamtstärke | 11 mm | Sortierungen/Veredelungen: |
| Nuttschicht | ca. 2,7mm Massivholz | siehe aktuelle Preisliste |
| Trägermaterial | Holz mit stehenden Jahresringen | |
| Bearbeitung | „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik | |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstausslieferung 7% ± 1%) | |
| Fußbodenheizung | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020) | |
| Brandverhalten lt. EN 13501-1 | D _{fl} – s1 mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital finish (normal entflammbar, in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,085 m ² K/W | |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar | |
| Härtegrad nach Brinell | 23-42 N/mm ² | |
| Ökologische Verantwortung | | |



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik Juli 2022.