# Technische Daten veranatura

| | | | Veranatura |
|---|---|---|---|
| | | | ULTRA PRO 0,55mm NUTZSCHICHT |
| **Abmessungen** | | | 1220 x 185 x 10,5 mm |
| **Garantie Wohnbereich** | | | 25 JAHRE GARANTIE WOHNBEREICH KLASSE 23 |
| **Garantie Objektbereich** | | | 15 JAHRE GARANTIE OBJEKTBEREICH KLASSE 33 |
| **Allgemeine Eigenschaften** | EN 14085 + EN 12104 | | |
| **Dimensionsstabilität** | EN 14085 / EN 669 | % | ≤ 0,25 |
| **Gewicht je Flächeneinheit** | ISO 23997 / EN 430 | $g/m^2$ | 9.210 |
| **Resteindruck** | ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 |
| **Leistungsmerkmale** | EN 649 + EN 14085 | | |
| **Stuhlrollentest** | EN 425 | - | - |
| **Bewegung von Möbelfüßen** | EN 424 | - | - |
| **Sicherheitsmerkmale** | EN 14041 | | |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | Klasse | Bfl s1 |
| **Rutschfestigkeit** | EN 13893 | Koeff. | DS |
| **Formaldehydemission** | DIN EN 717-1 | Klasse | E1 |
| **Pentachlorphenolgehalt (PCP)** | EN 14041 Annex B | % | PCP-frei |
| **Zusätzliche Eigenschaften** | | | |
| **Wärmedurchlasswiderstand** | EN 12667 | $(m^2K)/W$ | ≤ 0,11 |
| **Trittschalldämmung** | ISO 10140-3: 2010 | dB (Δ Lw) | 17 |
| **Begehschall** | NF S 31 - 074 | dB (L n,e,w) | - |
| **Fußbodenheizungseignung** | | | ja, Warmwasser \| Oberflächentemperatur bis 27°C |