












produktselektor

				vinatura		
						
Abmessungen				1220x185x10,5mm 905x295x10,5mm	1220x185x10,5mm 905x295x10,5mm	1220x185x10,5mm
Garantie Wohnbereich						
Nutzungs-klasse				15 Jahre / Klasse 23	15 Jahre / Klasse 23	25 Jahre / Klasse 23
Garantie Objektbereich						
Nutzungs-klasse				5 Jahre / Klasse 31	5 Jahre / Klasse 32	15 Jahre / Klasse 33
Allgemeine Eigenschaften		EN 14085 + EN 12104				
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	930	960	960	
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997 / EN 430	g/m ²	9.900	9.800	10.150	
Resteindruck	ISO 24343-1 / EN 433	mm	< 0,15	≤ 0,2	< 0,15	
Leistungsmerkmale		EN 649 + EN 14085				
Stuhlrollentest	EN 425		geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	
Bewegung von Möbelfüßen	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	
Sicherheitsmerkmale		EN 14041				
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	
Rutschfestigkeit	EN 13893	Koeff.	DS	DS	DS	
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1	E1	E1	
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	"CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) "	mg/kg	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei	
Zusätzliche Eigenschaften						
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² k)/W	0,15	0,112	0,093	
Trittschalldämmung	ISO 10140-3 / ISO 140-8	dB (Δ L _w)	16	16	16	
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB (L _{n,e,w})	81	81	81	
Fußbodenheizungseignung			ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	