

SENSO 20 LOCK

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

KLICK ... UND FERTIG!



Schnell und
einfach verlegt



Einfacher Austausch
von Dielen



Hohe
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



Erhöhte Stabilität
durch Rigid-Struktur



100 %
recyclebar



1092 - CASHEW DARK

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1 CASHEW CLEAR

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1093 - EAN: 3475710445507



2 CASHEW BROWN

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1092 - EAN: 3475710445491



3 CASHEW DARK

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1094 - EAN: 3475710445514



4 LUMBER GREY

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1097 - EAN: 3475710445545



5 LUMBER FAUVE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1096 - EAN: 3475710445553



6 DEW PEARL

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1098 - EAN: 3475710445552



7 DEW BEIGE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1091 - EAN: 3475710445439



8 LUMBER TAUPE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1095 - EAN: 3475710445521



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



9 BRICKELL DARK
 Format: 60.2 x 29.8 cm
 Best.-Nr.: 3667 1119 - EAN: 3475710445477

10 BRICKELL GREY
 Format: 60.2 x 29.8 cm
 Best.-Nr.: 3667 1099 - EAN: 3475710445460







11 TRAVERTIN
 Format: 60.2 x 29.8 cm
 Best.-Nr.: 3667 0201 - EAN: 3475710445484

12 TUSCAN
 Format: 60.2 x 29.8 cm
 Best.-Nr.: 3667 1090 - EAN: 3475710445422





TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	6360
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.0 x 17.7 Fliesen: 60.2 x 29.8
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.0 x 17.7 = 9 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.0 x 17.7 = 1.93 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 1.97
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			

Einsatzgebiete: private Nutzung

*Norm: < 1000 µg/m³

Verlege- und Produktvideos
 finden Sie auf unserem
 Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
 Reinigungs- und Pflegeanleitung
 finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
 Service- und Anwendungstechnik:
 E-Mail: technik@gerflor.com
 Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
 Reinigung mit Wasser
 und Neutralreiniger
 100 % recycelbar

