

TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1000 G'16 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

 zum Kleben	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone			
Format	1298 x 200 mm	862 x 402 mm			
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm			
Gewicht	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²			
Planken / m² pro Paket	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²			
Pakete / m² pro Palette	48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²			
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				
Klassifizierungen				Produktaufbau	
 Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1		
 Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung				
 Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsklasse 23: > 3 N Nutzungsklasse 32: > 5 N				
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		2		
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7		3		
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm				
 Möbelfußtest EN 424	Nutzungsklasse 23: Fuß Typ 3 Nutzungsklasse 32: Fuß Typ 2 keine sichtbare Veränderung		   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>      		
 Stuhllastenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W				
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W				
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS				
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %				
 Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm				
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203				
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>      <p>www.wineo.de</p>				 <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[®]</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>	 <p>DGNB NAVIGATOR</p> <p>Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de</p>

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.